



Dentálny odsávací systém DO 3 s integrovanou separáciou vzduchu a kvapalnej zložky a voliteľnou separáciou amalgámu. Systém je určený pre stomatologické súpravy s mokrým aj suchým odsávaním. Verzie Basic a Standard s protihlukovou skrinkou sú vhodné aj na inštaláciu priamo v ordinácií.

Moderné ovládacie rozhranie pomocou dotykovej obrazovky slúži užívateľovi na okamžitú kontrolu práce odsávacieho systému, zobrazuje pripomienky pravidelnej údržby a technikovi umožňuje komplexnú diagnostiku zariadenia.



DO 3 BASIC - 300 l/min

DO 3 STANDARD - 600 l/min

DO 3 ADVANCED - 900 l/min

Basic

	DO 3 Z BASIC	DO 3 BASIC
Skrinka	X	✓
Počet stomatologických súprav	1	1
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Režim prevádzky	S3 - prerušovaný	S3 - prerušovaný
Maximálny podtlak	-130 mbar	-130 mbar
Hlučnosť	60 dB (A)	54 dB (A)
Hmotnosť	26 kg	36 kg
Rozmer	520 x 420 x 360 mm	545 x 445 x 405 mm
Výkonnosť na spojke veľkej kanyly	300 l.min ⁻¹	300 l.min ⁻¹
Separátor amalgámu	X	X

Standard

	DO 3 Z STANDARD	DO 3 STANDARD	DO 3 ZA STANDARD	DO 3 A STANDARD
Skrinka	✘	✓	✘	✓
Počet stomatologických súprav	1-2	1-2	1-2	3-4
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Maximálny podtlak	-160 mbar	-160 mbar	-160 mbar	-160 mbar
Hlučnosť	62 dB (A)	55 dB (A)	62 dB (A)	55 dB (A)
Hmotnosť	28 kg	38 kg	38 kg	51 kg
Rozmer	520 x 420 x 360 mm	545 x 445 x 405 mm	720 x 420 x 360 mm	745 x 445 x 405 mm
Výkonnosť na spojke veľkej kanyly	600 l.min ⁻¹	600 l.min ⁻¹	600 l.min ⁻¹	600 l.min ⁻¹
Separátor amalgámu	✘	✘	✓	✓
Typ separátora			sedimentačný	sedimentačný
Max dovolený prietok vody			2.5 l.min ⁻¹	2.5 l.min ⁻¹
Účinnosť separácie amalgámu			☐ 95 %	☐ 95 %

Advanced

	DO 3 Z ADVANCED	DO 3 ZA ADVANCED
Skrinka	✗	✗
Počet stomatologických súprav	3-4	3-4
Menovité napätie / frekvencia	230 V / 50 (60) Hz	230 V / 50 (60) Hz
Režim prevádzky	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Maximálny podtlak	-200 mbar	-200 mbar
Hlučnosť	64 dB (A)	64 dB (A)
Hmotnosť	38 kg	50 kg
Rozmer	590 x 540 x 360 mm	790 x 540 x 360 mm
Výkonnosť na spojke veľkej kanyly	900 l.min ⁻¹	900 l.min ⁻¹
Separátor amalgámu	✗	✓
Typ separátora		sedimentačný
Max dovolený prietok vody		5 l.min ⁻¹
Účinnosť separácie amalgámu		☐ 95 %

- Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku

- Zmena technických parametrov vyhradená

Fotogaléria

